



25	リサイクルシール	1	消火器Aグループ
24	銘板	1	国家検定合格証付き
23	949005 封印	1	キャップ
22	135100 封印	1	安全栓
21	135297 ソウサマーク	1	
20	135852 ホースクリップ	1	白色
19	137600 ノズルキャップ	1	
18	011373 Oリング	1	P10
17	ノズル	1	クリーム色
16	250236 ホースマトメ	1	
15	139261 圧力計カバー	1	黒色
14	圧力計	1	鑑圧第11~1号
13	139474 サイホンマトメ	1	
12	ストッパー	1	
11	135648 安全栓	1	黄色、シンボウ:SUS304
10	リベット	2	
9	レバー (シタ)	1	黒色塗装
8	レバー (ウエ)	1	黒色塗装
7	038283 キャップパッキン	1	
6	キャップ	1	
5	139257 パルプスプリング	1	
4	026968 Oリング	1	S4
3	139256 パルプステム	1	合成ゴム焼付
2	パルプ本体	1	
1	本体容器	1	内面:黒色、外面:赤色塗装



エコマーク認定番号  
第10127005号

仕様	消火能力単位	放射時間	放射距離	耐圧試験圧力値	使用温度範囲	総質量	薬剤質量	充てん消火薬剤	充てんガス	放射機構	型式番号	消第24~31号	製品名称	AIB-10P
	A-3、B-7、C	約14秒 (20℃)	3~6m (20℃)	2.00MPa	-30~+40℃	5.75kg	3.5kg	薬第17~1号	Heガス+N <sub>2</sub> ガス (12g)	開閉パルプ式	製品番号	消第24~31号	製品名称	AIB-10P

