



22	リサイクルシール	ポリエステル	1	
21	銘板	ポリエステル	1	
20	ノズルキャップ	EPT	1	
19	ノズル	FRPP	1	
18	粉上り防止封板	ポリエステルフィルム	1	
17	サイホン	A1100TD	1	
16	ゴムチューブ	EPT	1	
15	ガス導入管	A1100TD	1	
14	加圧用ガス容器	SPCEN	1	CO ₂ 呼称12.4
13	表示マーク	ポリエステル	1	
12	封マーク	HIスチロール	1	
11	封印	ポリエステルフィルム	1	キャップ
10	封印	ポリエステルフィルム	1	安全栓
9	ストッパ	POM	1	
8	安全栓	HIスチロール	1	シンボウ SUS304
7	レバー (シタ)	SPCC	1	灰色塗装
6	レバー (ウエ)	SPCC	1	灰色塗装
5	カッター	SUS304	1	
4	キャップパッキン	NBR	1	
3	キャップ	ADC12	1	
2	カッター本体	ADC12	1	
1	容器本体	SPCC	1	内面黒色, 外面赤色塗装
No	部品名称	材質	個数	備考
日付	2011.09.07	尺度	乱尺	三角法
型式	粉末(ABC) 1.0kg (CO ₂ 加圧式、鉄製)	承認	製図	

仕様	消火能力単位	放射時間	放射距離	耐圧試験圧力値	使用温度範囲	総質量	薬剤質量	加圧用ガス重量	放射機構	型式番号	消第23~280号	品名	AHA-3K	藤田
	A-1, B-2, C	約13秒 (+20℃)	2~4m (+20℃)	1.95MPa	0~+40℃	2.1kg	1.0kg	12.4g	開放式					