



23	リサイクルシール	ポリエステル	1	
22	銘板	ポリエステル	1	
21	ノズルキャップ	EPT	1	
20	ノズル	FRPP	1	
19	ホース	合成ゴム	1	290mm
18	粉上り防止封板	ポリエステルフィルム	1	
17	サイホン	A1100TD	1	
16	ゴムチューブ	EPT	1	
15	ガス導入管	A1100TD	1	
14	加圧用ガス容器	SPCE	1	CO <sub>2</sub> 呼ビB30
13	表示マーク	ポリエステル	1	
12	封マーク	HISチロール	1	
11	ストッパ	POM	1	
10	封印	ポリエステルフィルム	1	安全栓
9	封印	ポリエステルフィルム	1	キャップ
8	安全栓	HISチロール	1	シンボウ SUS304
7	レバー (シタ)	SPCC	1	灰色塗装
6	レバー (ウエ)	SPCC	1	灰色塗装
5	カッター	SUS304	1	
4	キャップパッキン	NBR	1	
3	キャップ	ADC12	1	
2	カッター本体	ADC12	1	
1	容器本体	SPCE	1	内面黒色、外面赤色塗装
No	部品名称	材質	個数	備考

  
 再生消火薬剤を40%以上使用  
 回収およびリサイクルシステムを持つ  
 エコマーク認定番号  
 第10127004号

仕様	消火能力単位	放射時間	放射距離	耐圧試験圧力値	使用温度範囲	総質量	薬剤質量	加圧用ガス質量	放射機構	型式番号	品名	 藤田
	A-2, B-3, C	約14秒 (+20℃)	3~5m (+20℃)	2.35MPa	-10~+40℃	3.75kg	2.0kg	30g	開放式	消第23~175号	AHA-6M	