



エコマーク認定番号  
 第10127005号

26	リサイクルシール	ポリエステル	1	
25	銘板	ポリエステル	1	
24	銘板	ポリエステル	1	
23	ホースクリップ	PP	1	
22	ノズルキャップ	EPT	1	
21	ホース接続パッキン	NBR	1	
20	ノズル	FRPP	1	
19	ホース	合成ゴム	1	370mm
18	圧力計	SUS	1	備圧第11~1号
17	ストッパー	POM	1	
16	キャップ封印	ポリエステル	1	
15	安全栓封印	ポリエステル	1	
14	安全栓	HIスチロール	1	シボ'ウ SUS304
13	レバー (シタ)	SUS304	1	ゲージカバー付き
12	レバー (ウエ)	SUS304	1	
11	サイホン	ABS	1	
10	Eガタトメワ	SUS304	1	
9	ヒラザガネ	SUS304	1	
8	アッシュクコイルバネ	SUS304	2	
7	リングオサエ	PA6	1	
6	リング	NBR	1	
5	バルブシステム	SUS304	1	バルブ部 NBR
4	パッキン	NBR	1	
3	バルブ本体	C3771BE	1	
2	コウダイ	PE	1	黒色
1	容器本体	SUS304	1	外面: パフ研磨
No	部品番号	材質	個数	備考

仕様	消火能力単位	放射時間	放射距離	耐圧試験圧力値	使用温度範囲	総質量	薬剤質量	充てんガス	放射機構	型式番号	消第23~316号		藤田
	A-3, B-7, C	約15秒 (+20℃)	4~6m (+20℃)	1.60MPa	-30~+40℃	5.85kg	3.5kg	Heガス+Neガス (18.5g)	開閉バルブ式	品名	AIA-10PSUS		